

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

ООО «ЕКАТЕРИНОДАРСКИЕ СМЕСИ»

		фасовка	цвет	толщина слоя нанесения, мм	расход смеси на 1 м ² , кг	количество воды затворения на упаковку сухой смеси, л	выравнивание			основание					помещения		фасады	чаши бассейнов
							базовое	финишное	под покраску	бетон	кирпичная кладка	блоки из ячеистого бетона	цементные штукатурки	гипсокартон, ГКЛ, гипсовые основы	«теплый» пол	с нормальной влажностью		
клеи	ЕС 1000	25кг	серый		2.7-3.2 ¹	≈ 5.50				●	●	●	●	○	●	●		
	ЕС 2000	25кг	серый		2.5-3.0 ¹	≈ 5.60				●	●	●	●	○	●	●		
	ЕС 3000	5/25кг	серый		2.5-3.0 ¹	≈ 1.3 / 6.50				●	●	●	●	○	●	●	●	
	ЕС ЛЮКС БЕЛЫЙ КЛЕЙ	5/25кг	св.беж.		2.5-3.0 ¹	≈ 1.2 / 6.00				●	●	●	●	○	●	●	●	●
	ЕС ТЕПЛОКОНТАКТ	25кг	серый		4.5-5.5 ²	≈ 6.00				●	●	●	●	○	●	●	●	●
	ЕС АТЛАНТ	25кг	серый		2.5-3.0 ¹	≈ 6.00				●	●	●	●	○	●	●	●	●
кладочные	ЕС КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ	25кг	серый	2-3	4.0 ¹	≈ 5.30				●	●				●	●	●	
	ЕС РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ	25кг	серый	10	17.0-22.0 ⁶	≈ 4.50				●	●				●	●	●	
	ЕС РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ БЕЛЫЙ	25кг	белый	10	17.0-22.0 ⁶	≈ 4.50				●	●				●	●	●	
штукатурки	ЕС ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ	25кг	серый	8-30	1.7-2.2 ³	≈ 5.30	●			●	●	○	●		●	●	●	
	ЕС ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ машинного нанесения	25кг	серый	8-30	1.7-2.2 ³	≈ 5.30	●			●	●	○	●		●	●	●	
	ЕС ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ БЕЛАЯ	25кг	св.беж.	8-30	1.7-2.2 ³	≈ 5.30	●			●	●	○	●		●	●	●	
	ЕС ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ (КОРОЕД)	25кг	св.беж.	2.5-3	3.3-3.7 ⁴	≈ 5.30		●	●	●			●	○	●	●	●	
	ЕС ШТУКАТУРКА ОБЛЕГЧЕННАЯ	25кг	серый	5-30	1.3-1.4 ³	≈ 5.70	●			●	●	○	●		●	●	●	
шпатлевки	ЕС ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	20кг	серый	1-3	1.0-1.3 ³	≈ 7.40		●	●	●			●	○	●	●	●	
	ЕС ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ БЕЛАЯ	20кг	кремов.	1-3	1.0-1.3 ³	≈ 7.50		●	●	●			●	○	●	●	●	
стяжки	ЕС РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА (СТЯЖКА)	25кг	серый	5-80	1.5-1.7 ³	≈ 5.00	●	●		●					●	●	●	
	ЕС САМОНИВЕЛИР	25кг	серый	1-60	1.5-1.6 ³	≈ 5.20		●		●					●	●	●	
	ЕС МОНОЛИТ	25кг	серый	5-50	1.5-1.8 ³	≈ 5.20	●	●		●					●	●	●	
грунты	ЕС КОНТАКТ-БЕТОН (фракция до 0.6мм)	5/10кг	розовый		0.2-0.3 ^{3 5}					●	●	●	●	●	●	●	●	
	ЕС 10 ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	5/10л			0.1-0.2 ⁵				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ЕС 15 ГРУНТ СУХОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	0.5кг	серый		0.1-0.2 ⁵	10.00			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ЕС 20 ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ	5/10л			0.1-0.2 ⁵				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ЕС 50 EXTRA ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ	5/10л			0.1-0.2 ⁵				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ЕС 100 ГРУНТ КОНЦЕНТРАТ	1/5/10л			0.1-0.2 ⁵				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
пропитки	ЕС ПРОПИТКА МОКРЫЙ КАМЕНЬ	5/10л			0.1-0.2 ⁵				●	●	●	●	●				●	
	ЕС ПРОПИТКА СИЛИКОНОВАЯ ГИДРОФОБНАЯ	5/10л			0.1-0.2 ⁵				●	●	●	●	●				●	
гидро-изоляция	ЕС ШТУКАТУРКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ	25кг	серый	10-30	17.0-22.0 ⁶	≈ 4.00	●			●	●		●		●	●	●	●
	ЕС ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЭЛАСТИЧНАЯ	3/10кг	серый		1.5-1.7 ⁵	0.75 / 2.50				●	●	●	●	●	●	●	●	●

- 1 - при работе зубчатым шпателем 6х6мм;
2 - при работе зубчатым шпателем 6х8мм;
3 - при толщине слоя нанесения 1,0мм;
4 - при толщине слоя нанесения 3,0мм;
5 - в зависимости от впитывающей способности основания;
6 - при толщине слоя нанесения 10,0мм

- - рекомендован к применению;
○ - возможно применение после обработки основания грунтами ЕС;
◎ - необходимо предварительно выровнять поверхность основания.

продукция соответствует ГОСТ РФ



www.ec-smesi.ru